

# LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40

Szintetikus üzemanyag takarékos motorolaj személygépkocsi benzin- és Dieselmotorokhoz

## Jóváhagyások

API SN  
 MB-Approval 229.3

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA A3/B4, A3/B3  
 PSA B71 2294 / B71 2300  
 RENAULT RN 0700/0710  
 GM LL-A/B-025  
 Fiat 9.55535-G2  
 VW 502 00/ 505 00

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40** szintetikus motorolaj személygépkocsi Otto- és részecskeszűrő nélküli Dieselmotorokhoz.

A **LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40** minimalizálja a kopást a motor bemelegedési fázisában a gyors átolajozásnak köszönhetően.

A **LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40** stabil nyári viszkozitást, optimális motorolajozást garantál és a legnagyobb biztonságot nyújtja a városi megállás-elindulás (stop-and-go) forgalomban

A **LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40** alkalmas turbo és katalizátoros motorokhoz is. Nagy teljesítmény tartalékokkal rendelkezik a megengedett olajcsere perióduson belül.

A **LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40** párolgási vesztesége csekély, ezáltal csökken az olajfogyasztás.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40** elsősorban a régebbi benzin- és részecske szűrő nélküli Dieselmotorokban történő használatra javasolt.

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GENESIS ADVANCED 10W-40
Sűrűség 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	858
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	220
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	10W-40
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	80,7
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	13,1
Viszkozitás index	---		164
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-33

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.