

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20

Szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj kifejezetten a VOLVO személygépkocsikhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

VOLVO VCC RBS0-2AE

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA C2
 ACEA A1/B1
 Fiat 9.55535 DSX

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20** új fejlesztésű, szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj a VOLVO különösen üzemanyag takarékos járművei számára. A motor maximális teljesítmény kihasználását összekapcsolja a lehetséges legnagyobb üzemanyag megtakarítással.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20** csökkentett nagyhőmérsékleti viszkozitása maximális üzemanyag megtakarítást garántál.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20** közepes hamutartalmú formulázása (mid SAPS) a részecskeszűrő csekély terhelését biztosítja.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20** legújabb adaléktechnológiája és a nagyhatású tisztító adalékai a legnagyobb motortisztaságot biztosítják a mozgó alkatrészek csökkentett súrlódása és a motor hosszú élettartama mellett.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20** minimalizálja a kopást a gyors átolajozásnak köszönhetően, különösen a motor bemelegedési fázisában vagy a téli hidegindításnál.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20** azon VOLVO személygépjárművekhez alkalmas, amelyeknél a VCC RBS0-2AE jóváhagyású motorolaj használata van előírva. A gyártói előírásokra feltétlenül figyelni kell a 0W-20 viszkozitási osztályú motorolaj használatánál!

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	843
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	230
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	0W-20
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	48,2
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	9,2
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	177
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-40

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

16. dec. 21., 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

