

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40

Szintetikus, alacsony hamutartalmú, üzemanyag takarékos motorolaj személygépkocsi benzin- és részecszeszűrős dízelmotorokhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

GM dexos 2™
 MB-approval 229.51
 Renault RN 0700/0710
 Porsche A40
 VW 502 00/505 00/505 01

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA C3
 API SN/CF
 BMW LL-04
 MB 229.31, 226.5
 Ford WSS-M2C917-A
 Fiat 9.55535 S2

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40** alacsony hamutartalmú, szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj, elsősorban a modern benzin- és részecszeszűrővel ellátott dízelmotorokhoz. Nagy teljesítmény tartalékokkal rendelkezik, és üzemanyag megtakarítást tesz lehetővé. Az új alacsony hamutartalmú technológia nemcsak a környezetet védi, hanem az értékes kipufogógáz utókezelő rendszert is.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40** csúcsmínőségű bázisolaja maximális környezetvédelmet tesz lehetővé, és minimalizálja az olajjal összefüggő károsanyag kibocsátást.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40** alacsony hamutartalmú formulázása garantálja a részecszeszűrő legcsekélyebb terhelését.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40** legújabb adaléktechnológiája a legnagyobb motortisztaság biztosítja, csökkenti a súrlódást a mozgó alkatrészek között és a motor hosszú élettartamát garantálja.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40** minimalizálja a kopást a motor gyors átolajozása következtében, különösen a bemelegedési fázisban. A legnagyobb terhelést teszi lehetővé rendkívül nagy biztonsági tartalékok és hosszú olajcsere periódus mellett.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40** elsősorban BMW, Mercedes Benz, Opel és Volkswagen típusok benzin- és részecszeszűrős Dieselmotorjaihoz ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	849
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	220
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	5W-40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	76,7
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	13,2
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	175
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-39

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

21 дек. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

