

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30

Szintetikus, rendkívül alacsony hamutartalmú, üzemanyag takarékos motorolaj a legnagyobb teljesítményhez

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA C1 / C2

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** extrém kis hamutartalmú, szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj. Elsősorban a legújabb személygépkocsi motorokhoz, különösen a részecskeszűrővel ellátott dízelmotorokhoz alkalmas. A legújabb kis hamutartalmú adalék technológia védi motort és a részecskeszűrőt kíméli a környezetet.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** csúcsmínőségű bázisolaja maximális környezetvédelmet tesz lehetővé, és minimalizálja az olajjal összefüggő károsanyag kibocsátást.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** alacsony hamutartalmú formulázása garantálja a részecske szűrő legcsekélyebb terhelését.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** legújabb adaléktechnológiája a legnagyobb motortisztaság biztosítja, csökkenti a súrlódást a mozgó alkatrészek között és a motor hosszú élettartamát garantálja.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** csökkentett nagy hőmérsékleti viszkozitása maximális fogyasztáscsökkentést tesz lehetővé.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** minimalizálja a kopást a motor bemelegedési fázisában a gyors átolajzásnak köszönhetően. A legnagyobb igénybevételt teszi lehetővé nagy biztonsági tartalékok mellett. Kiváló hidegüzemi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek extrém hidegben is a motor gyors indítását biztosítják. A hosszú csereperiódus gazdaságos használatot eredményez.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30** elsősorban MAZDA személygépkocsikhoz használható. Vigyázat: Ez a termék az extrém kis szulfáthamu adalék-technológia miatt nem minden motorban használható. Tájékozódjon járműve használati útmutatójából.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	847
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	210
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	5W-30
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	50,7
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	9,6
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	177
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-39

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tőrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

21 дек. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

