

# LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30

Szintetikus, alacsony hamutartalmú, üzemanyag takarékos motorolaj a legnagyobb igénybevételhez

## JÓVÁHAGYÁS

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API SN  
 ACEA C2  
 ACEA A1/B1, A5/B5  
 PSA B71 2290  
 Renault RN 0700  
 Fiat 9.55535-S1/S3

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30** alacsony hamutartalmú, szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj, elsősorban a modern benzin- és részecskeszűrővel ellátott dízelmotorokhoz.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30** csúcsmínőségű bázisolaja maximális környezetvédelmet tesz lehetővé, és minimalizálja az olajjal összefüggő károsanyag kibocsátást.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30** alacsony hamutartalmú formulázása garantálja a részecske szűrő legcsekélyebb terhelését.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30** legújabb adaléktechnológiája a legnagyobb motortisztaság biztosítja, csökkenti a súrlódást a mozgó alkatrészek között és a motor hosszú élettartamát garantálja.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30** csökkentett nagy hőmérsékleti viszkozitása maximális fogyasztáscsökkentést tesz lehetővé.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30** minimalizálja a kopást a motor bemelegedési fázisában a gyors átolajozásnak köszönhetően. A legnagyobb igénybevételt teszi lehetővé nagy biztonsági tartalékok mellett.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30** elsősorban a legújabb Peugeot, Citroën, Honda és Toyota benzin- és részecskeszűrővel ellátott dízelmotorokhoz használható, amelyekhez ACEA C2 motorolaj javasolt. Vigyázat: Ez a termék nem minden motorban használható. Tájékozódjon járműve használati útmutatójából!

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30
Sűrűség 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	848
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	230
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	5W-30
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	59,4
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	10,4
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	165
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-36

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

21 дек. 16 г. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

