

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30

Alacsony/közepes hamutartalmú (SAPS), nagyteljesítményű motorolaj
 PEUGEOT, CITROËN (PSA) gépkocsikhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA C2
 PSA B71 2312

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30** szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj a legnagyobb teljesítmény követelményekhez. Extrém jó hidegüzemi tulajdonságok (a motor gyors átölajozása hidegben) és üzemanyag megtakarítás jellemzik.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30** alacsony/közepes hamutartalmú (szulfáthamu, foszfor és kén) személygépkocsi motorolaj. Nagymértékű üzemanyag megtakarítási potenciállal rendelkezik és tökéletesen alkalmas a kipufogógáz utókezelő rendszerekhez és az EURO 6 motorokhoz.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30** a legújabb adaléktechnológia következtében a legnagyobb motortisztaságot, a mozgó alkatrészek csökkentett súrlódását és a motor hosszú élettartamát biztosítja a környezet kímélése mellett. A motor tisztasága fontos szempont. A lerakódásokat az olaj veszi föl ahelyett, hogy eltömődéseket okoznának a motorban. Ez tovább növeli a teljesítményt és az üzemanyag hatékonyságot.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30** kifejezetten a PSA (Peugeot és Citroën) csoport legújabb motorjaihoz („Blue HDI“ SCR-rel = szelektív katalitikus redukció AdBlue-val) lett kifejlesztve, de számos egyéb járműben is használható. Az üzemi körülményektől függetlenül (városi elindulás-megállás vagy országúti és autópálya üzemmód) kiválóan bizonyított és a motor hosszú élettartamát garantálja.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30** olyan járművekben is alkalmazható, ahol ACEA C2 az előírás. A gyártói előírásokra figyelni!

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 0W-30
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	846
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>220
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	0W-30
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	51,5
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	9,6
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	174
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-42

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tőrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

21 дек. 16 г., 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

