

LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60

Teljesen szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj a legnagyobb teljesítmény követelményekhez

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA A3/B4; A3/B3
 Fiat 9.555.35-H3

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** teljesen szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj a legnagyobb teljesítmény követelményekhez. Kifejezetten alkalmas az extrém feltételek között működő 4-ütemű motorokhoz, mint pl a versenysport.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** optimális kenést és kopásvédelmet biztosít még extrém nagy fordulatszámra és hőmérsékleten is, és lehetővé teszi a legnagyobb motorteljesítményt.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** az adaléktechnológiája következtében a legnagyobb motortisztaságot biztosítja és megakadályozza a fekete iszap képződést.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** nagy oxidációs stabilitása megengedi a legnagyobb olajhőmérsékleteket is.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60** kiváló olajfilm stabilitást garantál és extrém nagy fordulatszámra is optimális kenést nyújt.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60**-at nagyteljesítményű benzinmotorokban való alkalmazásra fejlesztették ki és alkalmas a professzionális versenysportokhoz is.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgáló módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	854
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	250
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	10W-60
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	153,1
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	21,9
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	170
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-36

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.