

LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20

Szintetikus, kis viszkozitású motorolaj a különösen üzemanyag takarékos és hibrid járművek Otto-motorjaihoz

JÓVÁHAGYÁSOK

API SN
ILSAC GF-5

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

Fiat 9.55535 CR1

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20** új fejlesztésű, szintetikus, kis viszkozitású motorolaj a különösen üzemanyag takarékos és hibrid járművek Otto-motorjaihoz A motor maximális teljesítményének kihasználását a legnagyobb tüzelőanyag megtakarítás mellett teszi lehetővé.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20** csökkentett nagy hőmérsékletű viszkozitása maximális fogyasztáscsökkentést garantál.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20** legújabb adaléktechnológiája a legnagyobb motortisztaság biztosítja, csökkenti a súrlódást a mozgó alkatrészek között és a motor hosszú élettartamát garantálja.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20** minimalizálja a kopást a motor bemelegedési fázisában vagy a téli hidegindításnál a gyors átolajozásnak köszönhetően.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20** szintetikus összetétele garantálja a motorolaj maximális öregedésszállóságát. Nagy nyírás stabilitása biztosítja a viszkozitás megtartását.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20** elsősorban Honda, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota típusokhoz alkalmas. Mindenképpen vegye figyelembe a járműgyártó előírásait a SAE 0W-20 viszkozitású olaj használatával kapcsolatban!

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	849
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	210
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	0W-20
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	45,2
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	8,5
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	168
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-45

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tőrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

3 янв. 17 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

