

LUKOIL AVANTGARDE 10W

Kiváló minőségű, univerzális, egyfokozatú motorolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 05K, 21K

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE 10W** kiválóan ellenáll az öregedésnek, nagymértékű oldóhatást biztosít az égési maradványokkal és lerakódásokkal szemben. Megakadályozza a hidegizap képződést.

A **LUKOIL AVANTGARDE 10W** a kiváló bázisolajnak köszönhetően viszkozitás módosító adalék nélkül is többfokozatú jellegűt és nagyon jó alacsony hőmérsékleti jellemzőket mutat.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE 10W** elsősorban detergens hidraulikaolajként, de erősen igénybevett, akár turbófeltöltött dízels- és benzinmotorokhoz alkalmazható, amennyiben a SAE 10W viszkozitási osztály megengedett. Továbbá különleges alkalmazásokhoz a gyártói előírások szerint.

A **LUKOIL AVANTGARDE 10W** a gyártói előírás szerint alkalmazható sebességváltókban, retarderekben, nyomaték-átalakítókban, mezőgazdasági és építőipari gépek hidraulikáiban, és egyes kompresszor típusokban detergens olajként.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE 10W
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	858
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	210
Viszkozitás osztály	---	SAE J300	10W
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	46
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	7,2
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	114
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-36

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

24 окт. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

www.lukoil-lubricants.eu

member of::

