

LUKOIL CLASSIC 15W-40

Többfokozatú motorolaj egész éves használatra

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA A3/B3
API SJ/CF

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL CLASSIC 15W-40** többfokozatú motorolaj egész éves használatra személygépkocsi benzín- és Dieselmotorokban.

A **LUKOIL CLASSIC 15W-40** a jó viszkozitás-hőmérséklet viselkedés következtében télen könnyű hidegindítást, nyáron biztos kenést garantál.

A **LUKOIL CLASSIC 15W-40** jól ellenáll az öregedésnek és nagy üzembiztonságot nyújt a megengedett csereperióduson belül.

A **LUKOIL CLASSIC 15W-40** optimális védelmet ad a kopás és korrózió ellen, jól ellenáll az öregedésnek és meghosszabbítja a motor élettartamát.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL CLASSIC 15W-40** idősebb személygépkocsi benzín- és Dieselmotorokban alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL CLASSIC 15W-40
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	881
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>200
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	15W-40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	106,3
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,1
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	134
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-36

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

15. okt. 19. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

