

LUKOIL ASSISTO

Kiváló minőségű edzőolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

Edző- és nemesítő olaj **DIN 51 502 – L 15**

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL ASSISTO** különösen gyors hőelvezetést biztosít a fémfelületről és ezáltal a legjobb edzési eredményt és a munkadarab legnagyobb szilárdságát biztosítja. A jó hidegüzemi tulajdonságok lehetővé teszik az alkalmazását olyan edzőberendezésekben, amelyek keringési rendszere alacsony környezeti hőmérsékletnek van kitéve (pl. folyóvízzel való hűtés).

ALKALMAZÁS

Edző és nemesítő kádakba minden fajta acélhoz. A kiváló gyakorlati tapasztalatok alapján a **LUKOIL ASSISTO** nagyméretű edzőkádakban is alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL ASSISTO
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	849
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>180
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	15
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	3,5
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-15

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com