

LUKOIL TORNADO S

Csúcsminőségű szintetikus turbinaolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51515-TG
MAN TURBO
SIEMENS TLV 901305
GENERAL ELECTRIC

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TORNADO S** olajok kiválóan ellenállnak az oxidációnak, még nagyobb hőmérsékletek esetén is. Különösen jó víz- és levegőelvááló képessége van.

ALKALMAZÁS

A gyártói előírások szerint elsősorban gázturbinák kenőanyagaként, különösen a turbinaolaj fokozott hőterhelése esetén, ahol rendkívüli öregedés állóság a követelmény.

Amennyiben a gépgyártó konstrukciós okból kifejezetten kopáscsökkentő adalékkal ellátott olajat ír elő, ebben az esetben a LUKOIL TORNADO SEP (DIN 51515 - TGP) olajunk áll rendelkezésre

A gépgyártók által megadott specifikációkra figyelni!

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TORNADO S	
			32	46
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	843	848
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>230	>240
Viszkózitás osztály	ISO VG		32	46
Viszkózitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	32.2	48.6
Viszkózitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	5.8	7.8
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-36	<-33

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

www.lukoil-lubricants.eu

member of::

