

LUKOIL TORNADO SNH 46

Kiváló minőségű, szintetikus bázisolajú turbinaolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51515 -TD

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TORNADO SNH 46** kiváló minőségű, szintetikus bázisú turbinaolaj. Az öregedésnek a legnagyobb mértékben ellenáll és a korrózió ellen kiváló védelmet biztosít. A termék kifejezetten olyan alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, ahol a turbinaolaj ammóniával érintkezhet.

A **LUKOIL TORNADO SNH 46** kiválóan ellenáll az oxidációnak még nagyobb üzemi hőmérsékleteken is. Különösen jó víz- és levegőelválogató képesség jellemzi. A termék modern formulázása következtében hatásosan megakadályozza a lerakódások képződését a turbinaolaj rendszerben.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TORNADO SNH 46** a gyártói előírásoknak megfelelően kiválóan használható nagy hőterhelésű gázturbinák és turbókompresszorok kenőolajaként.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TORNADO SNH 46
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	844
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>245
Viszkózitási osztály	ISO VG		46
Viszkózitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	48,8
Viszkózitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	7,9
Viszkózitás index	---	DIN ISO 2909	125
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-33

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

