

LUKOIL GEYSER DZF

Cink-, ill. hammentes, detergens hidraulikaolaj

JÓVÁHAGYÁS

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51502-HLPD
 DIN 51517-CLP
 ISO 11158 HM
 DBL 6721.00

Károsodási erőfokozat DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:> 12

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GEYSER DZF** olajok többcélúak, nagyfokú tisztító és iszapmegkötő képességgel, és kiváló kopásgátló hatással.

Gyakran követelmény, hogy a gép- és hidraulikaolajok megkössék, és magukkal vigyék a kismértékű kondenzvizet azért, hogy a korróziót, a gőzbuborék képződést és a kavitációt megakadályozzák. A csekély vízmennyiség a finom eloszlás következtében különösen könnyen elpárolog, és ezáltal eltávozik a rendszerből. A **LUKOIL GEYSER DZF** erős tisztító hatásának következtében a szennyeződések, öregedési termékek, vagy hűtő-kenőanyag okozta lerakódások elkerülhetők. Az olajban finoman eloszló és lebegésben tartott részecskék a szűrőrendszerhez kerülnek, és ott kiszűrődnek. Ezáltal a kellemetlen zavarok (szelep és vezérlőelem beragadások, lerakódások a hidraulika hengeren) megakadályozhatók.

ALKALMAZÁS

Hajtóműolajként homlokkerekes hajtóművekben, cirkulációs olajként sikló- és gördülőcsapágyak kenésére. Hidraulikaolajként erősen igénybevett hidraulikus berendezésekben, szerszámgépekben, építőgépek, targoncák vagy haszonjárművek hidromechanikus hajtóműveiben továbbá ollókban, présekben, stb. a gépgyártói előírásoknak megfelelően.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GEYSER DZF			
			22	32	46	68
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	866	874	879	885
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>190	>220	>225	>235
Viszkózitás osztály	ISO VG		22	32	46	68
Viszkózitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	22	33,1	47	70,1
Viszkózitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	4,4	5,5	6,7	8,7
Viszkózitás index	--	DIN ISO 2909	109	103	94	95
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-33	<-30	<-27	<-24

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

