

LUKOIL POLYSWELL

Technológiai olaj bitumen gyártáshoz

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL POLYSWELL** különleges olaj, amely a polimerek előoldására szolgál a bitumengyártásnál.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL POLYSWELL**-t hosszú évek óta sikeresen alkalmazzák speciális útépitési bitumenek gyártásánál.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL POLYSWELL
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>220
Viszkozitás osztály	ISO VG	-	100
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	100
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	10
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-12

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.08.03. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com