

LUKOIL AIR 100

Ásványolaj bázisú, különleges olaj elsősorban pneumatikus szerszámokhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ISO 6743/11

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AIR 100** az erősen poláros, speciális adalékok következtében intenzíven tapad a fémfelületekre. Ezáltal nem történik lecseppenés, gazdaságosan használható és jó kopásvédelmet biztosít.

A **LUKOIL AIR 100** jó korrózió elleni védelmet nyújt, ami különösen a szerszám hosszabb idejű leállításánál fontos. Jó hidegüzemi tulajdonság jellemzi, és még nagy hidegben is probléma mentesen használható.

ALKALMAZÁS

Erősen igénybevett fúrókalapácsok, forgó pneumatikus szerszámok, bontókalapácsok, hidraulikus fúrókocsik láncainak és vezető sínjeinek, stb. kenésére széles hőmérsékleti határok között.

A **LUKOIL AIR 100** javasolt az Atlas Copco fúrókalapácsok ECL kenőrendszeréhez -10 és +50 °C külső hőmérsékletek között.

A nagy tapadó képessége alapján a **LUKOIL AIR 100** szerszámgépek vezető sínjeinek kenésére is használható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AIR 100
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	883
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>250
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	98
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	10.9
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-12

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com