

LUKOIL STABIO SRK 220

Kiváló minőségű, zsírosított, különleges olaj speciális dugattyús kompresszorokhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51 506 –VDL 220

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL STABIO SRK 220** az öregedésnek jól ellenáll, jól tapad és nagyon erős kenőfilmet képez.

A különleges adalékolásnak köszönhetően a **LUKOIL STABIO SRK 220** nagyon jó korrózió és kopás elleni védelmet nyújt. Nafténes bázisolajból készül és nagyon jó hidegüzemi tulajdonságok jellemzik.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL STABIO SRK 220**-at kis fordulátú, nagy nyomású folyamat gázokat sűrítő, dugattyús kompresszorok kenésére fejlesztették ki.

A **LUKOIL STABIO SRK 220** kiválóan alkalmas a meghajtás és a henger együttes kenésére, továbbá kompresszorok veszteséges kenési helyeire az előírt viszkozitás osztály figyelembe vételével.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL STABIO SRK 220
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	921
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>240
Viszkozitás osztály	mm ² /s	DIN 51562/1	220
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,2
Viszkozitás 100°C	°C	DIN ISO 3016	<-24

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com