

LUKOIL SLIDO

Kiváló minőségű, ásványi bázisú szánkenő és fűrészkeret kenő olaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51502 CG és CGLP
 DIN 51517 CLP
 ISO/TR 3498-G
 ISO 6743/13-G
 Cincinnati P47 (LUKOIL SLIDO 68)
 Cincinnati P50 (LUKOIL SLIDO 220)

Károsodási erőfokozat:
 DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>12

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL SLIDO** sorozat tagjait a legnagyobb tapadó képesség, jó korrózió elleni védelem és öregedésállóság jellemzi.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL SLIDO** sorozat tagjait a fémmegmunkáló iparban szánkenő olajként alkalmazva - kis elmozdulások esetén - megakadályozzák az akadozó csúszást (stick slip). A munkadarab felületi minősége jobb lesz, meghosszabbodik a szerszám élettartama és csökken a szánkopás. Alkalmazhatók központi kenésű berendezésekben, erősen igénybevett vezető pályáknál és kombinált hidraulika-vezetőpálya rendszereknél is.

A faiparban gyorsjárású keretes fűrészek kenőolajaként különösen a sikló- és vezetőpályákhoz, hajtóművekhez és egyéb kenési helyekre. A **LUKOIL SLIDO 220** megfelel az ESTERER, LINK, WURSTER & DIETZ cégek követelményeinek. A PINI & KAY cég keretes fűrészseinél nyáron a **LUKOIL SLIDO 460** olajunkra hívjuk fel a figyelmet.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a LUKOIL SLIDO 68 és 320 olajainkra.

A gépgyártói előírásokra figyelni!

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL SLIDO			
			68	220	320	460
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	881	894	898	904
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>230	>250	>260	>280
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	73	220	315	497
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	9,1	18,7	23,5	31,3
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-27	<-15	<-12	<-9

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015/10/19 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

