

# LUKOIL SLIDO

Kiváló minőségű, ásványi bázisú szánkenő és fűrészkeret kenő olaj

## JÓVÁHAGYÁSOK

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51502 CG és CGLP  
 DIN 51517 CLP  
 ISO/TR 3498-G  
 ISO 6743/13-G  
 Cincinnati P47 (LUKOIL SLIDO 68)  
 Cincinnati P50 (LUKOIL SLIDO 220)

Károsodási erőfokozat:  
 DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:>12

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL SLIDO** sorozat tagjait a legnagyobb tapadó képesség, jó korrózió elleni védelem és öregedésállóság jellemzi.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL SLIDO** sorozat tagjait a fémmegmunkáló iparban szánkenő olajként alkalmazva - kis elmozdulások esetén - megakadályozzák az akadozó csúszást (stick slip). A munkadarab felületi minősége jobb lesz, meghosszabbodik a szerszám élettartama és csökken a szánkopás. Alkalmazhatók központi kenésű berendezésekben, erősen igénybevett vezető pályáknál és kombinált hidraulika-vezetőpálya rendszereknél is.

A faiparban gyorsjárású keretes fűrészek kenőolajaként különösen a sikló- és vezetőpályákhoz, hajtóművekhez és egyéb kenési helyekre. A **LUKOIL SLIDO 220** megfelel az ESTERER, LINK, WURSTER & DIETZ cégek követelményeinek. A PINI & KAY cég keretes fűrészseinél nyáron a **LUKOIL SLIDO 460** olajunkra hívjuk fel a figyelmet.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a LUKOIL SLIDO 68 és 320 olajainkra.

A gépgyártói előírásokra figyelni!

## MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság       | Mértékegység       | Vizsgálati módszer | LUKOIL SLIDO |      |      |      |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|------|------|------|
|                   |                    |                    | 68           | 220  | 320  | 460  |
| Sűrűség 15°C      | kg/m <sup>3</sup>  | DIN 51757          | 881          | 894  | 898  | 904  |
| Lobbanáspont COC  | °C                 | ISO 2592           | >230         | >250 | >260 | >280 |
| Viszkozitás 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/1        | 73           | 220  | 315  | 497  |
| Viszkozitás 100°C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/1        | 9,1          | 18,7 | 23,5 | 31,3 |
| Folyáspont        | °C                 | DIN ISO 3016       | <-27         | <-15 | <-12 | <-9  |

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015/10/19 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

