

LUKOIL SUPERGRIND 7

Nagyteljesítményű, klórmentes köszörülőolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL SUPERGRIND 7** jó öblítő és anyaglehordó hatással rendelkezik. A kis viszkozitás kiváló hűtőhatást biztosít, és tisztára öblíti a köszörűtárcsát. A legjobb felületi minőséget biztosítja gyors megmunkálásnál is. Az öregedésnek kiválóan ellenáll, ezáltal hosszú használat után is változatlan marad a viszkozitása.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL SUPERGRIND 7** kifejezetten a korszerű megmunkáló központokhoz került kifejlesztésre. Csaknem minden köszörülő anyagnál használható, CBN tárcsáknál is. A legerősebb és edzett acélok, mint. pl. fogaskerekek vagy spirálfúrók megmunkálásához is használható.

A termék környezetkímélő összetevőkből áll. A használat során nem képez olajködöt és semleges szagú.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL SUPERGRIND 7
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	856
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>115
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	7,3
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	2,0
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-12

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.09. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com