

# LUKOIL SUPERGRIND 18

Nagyteljesítményű, klórmentes köszörülőolaj acél megmunkáláshoz

## JÓVÁHAGYÁSOK

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL SUPERGRIND 18** jó öblítő és anyaglehordó hatással rendelkezik. A legjobb felületi minőséget biztosítja gyors megmunkálásnál is.

### ALKALMAZÁS

A **LUKOIL SUPERGRIND 18** kifejezetten a korszerű megmunkáló központokhoz került kifejlesztésre. A legerősebb és edzett acélok, mint. pl. fogaskerekek vagy spirálfúrók megmunkálásához is használható. Vágóolajként közepesen nehéz geometriailag meghatározott vágóélel történő megmunkálásokhoz is használható.

A termék környezetkímélő összetevőkből áll. A használat során nem képez olajködöt és semleges szagú.

### MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság       | Mérték-egység      | Vizsgálati módszer | LUKOIL SUPERGRIND 18 |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Sűrűség 15°C      | kg/m <sup>3</sup>  | DIN 51757          | 854                  |
| Lobbanáspont COC  | °C                 | ISO 2592           | >190                 |
| Viszkozitás 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/1        | 18,5                 |
| Viszkozitás 100°C | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/1        | 4,0                  |
| Folyáspont        | °C                 | DIN ISO 3016       | <-12                 |

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.09. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria

[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

