

# LUKOIL CUT SU

## Klórmentes nagyteljesítményű vágóolaj

### JÓVÁHAGYÁSOK

### SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL CUT SU** nagyobb viszkozitású vágóolaj nehéz forgácsoló megmunkálásokhoz. A gondosan megválasztott hatóanyag kombináció a munkadarab kiváló felületminőségét és a szerszám optimális élettartamát biztosítja.

### ALKALMAZÁS

A **LUKOIL CUT SU** nagyteljesítményű vágóolaj jó öblítő hatással nehéz, automata megmunkálásokhoz, menetvágáshoz, fog- és menetkösörüléshez, hornyoláshoz, fogazáshoz, maráshoz és üregeléshez. Alkalmazható kevésbé, erősen vagy a legnagyobb mértékben ötvözött acéloknál, Cr-Ni acéloknál, ausztenites és martenzites acéloknál, erősen ötvözött öntöttvasaknál (Ni, Cr) és a legnehezebben forgácsolható anyagoknál (Ni-, Co-, Ti-ötvözetek).

### MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL CUT SU
Sűrűség 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	892
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>200
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	33,5
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	5,6
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-21

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.09. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

