

# LUKOIL HONE YL

Kis viszkozitású, nagy teljesítményű hónolóolaj nagyon jó öblítő hatással

## JÓVÁHAGYÁSOK

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL HONE YL** nagy teljesítményű hónoló olaj nagyfokú EP hatással és öblítő képességgel nagyszilárdságú és felületkeményített anyagokhoz, hosszú szerszám élettartamhoz. A kiváló öblítő hatás a forgács gyors eltávolítását eredményezi egyidejű hatásos anyag lehordás mellett. A nagyfokú kopás elleni védelem poláros hatóanyagokkal kombinálva a vezetősínek biztos kenését nyújtja és a munkadarab kiváló felületminőségét biztosítja a legnagyobb szilárdságú és szívós, különleges ötvözetek esetében is.

### ALKALMAZÁS

A **LUKOIL HONE YL** nagyszilárdságú vagy felület keményített anyagok hónolásához használható.

### MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL HONE YL
Sűrűség 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	864
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>110
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	4,7
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	1,6
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-27

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.09. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

