

LUKOIL CUT XU

Klórmentes nagyteljesítményű vágóolaj

JÓVÁHAGYÁS

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL CUT XU** univerzálisan alkalmazható a forgácsoló fémmegmunkálásokban. A gondosan megválasztott adalékkombináció a munkadarab kiváló felületminőségét biztosítja a szerszám optimális élettartama mellett. A köd-gátló adalék megakadályozza az olajköd képződését a munkahelyen.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL CUT XU** jól alkalmazható fúráshoz, esztergáláshoz, legördítő maráshoz, maráshoz, menetvágáshoz, egyes üregeles folyamatokhoz, köszörüléshez (gyémánttárcsával történő nagy lehordású megmunkáláshoz is), egyes mélyfúrásokhoz még a legnehezebb feltételek esetén is. Öntöttvasak, erősen ötvözött acélok, Cr-Ni acélok, ausztenites és martenzites acélok és a legnehezebben forgácsolható anyagok megmunkálásához is jól használható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL CUT XU
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	877
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>190
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	22,5
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	4,5
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-24

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tőrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com