

LUKOIL COOLANT 5123

Etándiol bázisú, sárgás, fluoreszkáló fagyálló koncentrátum

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ASTM D 3306 (2001), BS 6580 (1992)
ÖNORM V 5123

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL COOLANT 5123** elsősorban haszongépjármű, busz és traktor nagy dízelmotorokhoz alkalmas, de számos személygépkocsiban is használható. Védi a hűtőrendszert a fagytól, a kavitációtól, a túlhevüléstől és a lerakódásoktól.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL COOLANT 5123** vízzel minden arányban keverhető és a szokásos, azonos bázisú fagyállókkal probléma nélkül keverhető. Hígítás nélkül nem használható. Az 1:1 arányú vizes keveréke -40 °C-ig nyújt fagy elleni védelmet, míg az 1:2 arányú hígítás -20 °C-ig.

MŰSZAKI ADATOK – KONCENTRÁTUM (jellemző értékek)

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL COOLANT 5123
Külső megjelenés			tiszta, színezett folyadék
Sűrűség 20 °C	kg/m ³	ASTM D 1122	1130 - 1133
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>120
Forráspont	°C	ASTM D 1120	>165
pH-érték		ASTM D 1287	6,5 – 8,5
Törésmutató n _{20°C}		DIN 51 423	1,435 – 1,437
Viszkozitás 20°C	mm ² /s	DIN 51 562	24 - 28

19. Dez. 2016 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::



MŰSZAKI ADATOK – KONCENTRÁTUM (jellemző értékek)

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL COOLANT 5123
Jégpohely pont 50 % vízben 33 % vízben	°C	ASTM D 1177	<-38 <-18
Dermedéspont 50 % vízben 33 % vízben	°C	DIN 51 583	<-45 <-23
Viszkozitás 0 °C 50 % vízben 33 % vízben	mm ² /s	DIN 51 562	8-10 5-6
Viszkozitás 80 °C 50 % vízben 33 % vízben	mm ² /s	DIN 51 562	0,9 – 1,1 0,6 – 0,8
Habzás 1-3 másodperc után	ml	ASTM D 1881	<50
Tömegveszteség a korróziós tesztben vörösréznel, acélnál, szürkeöntvénynél, sárgaréznel, öntött alumíniumnál, lággyforrasznál	mg/cm ²	ASTM D 1384	minden esetben <0,2
Tömítés összeférhetőség: duzzadás a szokásos SBR és EPDM elasztomereknél 80 °C /168 óra (1:1 vízben)	%		0-3 (= a tiszta víz nagyságrendje)

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tőrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

19. Dez. 2016 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

