

# LUKOIL WHITE

Nagy tisztaságú, paraffines fehérrolajok

## JÓVÁHAGYÁSOK

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

USP XXIII  
DAB 10  
FDA 178.3570

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL WHITE** sorozat tagjai nagy tisztaságú, paraffines, élelmiszer minőségű fehérrolajok.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL WHITE** olajok élelmiszeriparban gépek kenésére és gyógyszeripari célokra, olyan helyekre is, ahol az olaj közvetlen kapcsolatba kerülhet az élelmiszerrel

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL WHITE			
			15	32	46	68
Sűrűség 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	856	857	861	870
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>205	>200	>195	>220
Viszkózitási osztály	SAE		15	32	46	68
Viszkózitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	15	32	46	68
Viszkózitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	3,4	5,6	6,7	8,5
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-21	<-18	<-18	<-15
Törésmutató			1,4671	1,4714	1,4733	1,4753
Víztartalom	% m/m		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Szénhidrogén összetétel	C <sub>A</sub>	% m/m	0	0	0	0
	C <sub>N</sub>	% m/m	33	33	33	33
	C <sub>P</sub>	% m/m	67	67	67	67

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lucoil.com](mailto:technics.lubes@lucoil.com)