

LUKOIL LUBE H

Enyhén adalékolt, paraffines, oldószeresen finomított, ásványolaj bázisú kenőolaj különleges tapadásjavítóval

JÓVÁHAGYÁS

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

Kenőolaj **DIN 51517-CL**

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL LUBE H** sorozat tagjainak tapadó képessége kiváló. Ezáltal a kopás, a kenőanyag felhasználás, ill. a karbantartási igény lecsökken. Jól ellenállnak az oxidációnak, még nagyobb hőmérsékleten sem gyantásodik, ezáltal a karbantartási költség is csökken. A jó kenési tulajdonságok, az alkatrészek védelme, az élettartam meghosszabbítása, ill. az állásidők csökkentése mellett, ezek az olajok nagyon jó védelmet nyújtanak a rozsdá és korrózió ellen.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL LUBE H** a jó tapadó képességének köszönhetően mint veszteséges kenőanyag szilárd (burkolt) alapon álló nyílt rendszerek kenésére alkalmas. Cirkulációs rendszerekben és hajtóművekben is használható, amennyiben nincsen előírva EP-adalékolt olaj használata. Burkolatlan alapon álló berendezések kenésére **LUKOIL BIOLUBE H 32** olajunk áll rendelkezésre.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL LUBE H	
			68	100
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	884	885
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>220	>220
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	68	100
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	8,6	10,8
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-12	<-12

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com