

# LUKOIL LAYER ASPHALT

Innovatív, biológiailag gyorsan lebontható, emulgálható leválasztó olaj aszfaltozási munkákhoz

## JÓVÁHAGYÁS

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL LAYER ASPHALT** vízzel keverhető, jól emulgálható elválasztó olaj. Erős polaritása megakadályozza az aszfalt keverék feltapadását a billenő felületre, az aszfaltozó gépekre és hengerre. A vízzel való keverés nagyon gazdaságos használatot tesz lehetővé. A **LUKOIL LAYER ASPHALT** szóró berendezéssel, ecsettel, hengerrel vagy bemejtéssel egyszerűen felhordható.

A kiváló tulajdonságai alapján a **LUKOIL LAYER ASPHALT** az Osztrák Munkaszövetség Osztrák Minőség díját nyerte el a minőség előmozdítása miatt.

### ALKALMAZÁS

A **LUKOIL LAYER ASPHALT** 1:5 - 1:10 keverési arányban használható (**LUKOIL LAYER ASPHALT**:víz) és szórással vagy ecsettel az érintett felületre felvinni.

Javasolt a csomagolást a használat előtt felrúzni vagy a hordót görgetni. Az emulzió készítésénél a **LUKOIL LAYER ASPHALT**-ot lassan, keverés mellett a vízbe juttatni. A kész emulzió lehetőleg rövid időn belül fel kell használni. Hosszabb tárolás után (pl. hétvége) fel kell keverni. Javasolt keverési arány: Henger 1:10, egyébként 1:5

### Környezetvédelem

A **LUKOIL LAYER ASPHALT** növényi olajból áll és szakszerű használat esetén biológiailag gyorsan lebomlik. Teljesen mentes a klórtól, PCB-től és PCT-től. A környezet tudatos formulázásnak köszönhetően már 7 nap után kb. 97%-ban biológiailag lebontható (CEC L-33-A-93 ill. ON C 1158 szerint) anélkül, hogy a teljesítményét korlátozná a lebonthatóság.

**Figyelem:** Bár rendeltetésszerű használat esetén biológiailag gyorsan lebontható, a **LUKOIL LAYER ASPHALT**-ot (pl. maradék mennyiségek), mint minden más olajtípust, szakszerűen kell ártalmatlanítani. Ugyanez érvényes az olajkifolyásokra is!

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL LAYER ASPHALT
Sűrűség 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	923
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>225
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	36 (koncentrátum)
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	-
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-18

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

