

# LUKOIL LAYER CLASSIC

## Nagyhatású formaleválasztó olaj beton zsaluzatokhoz

### JÓVÁHAGYÁSOK

#### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL LAYER CLASSIC** adaléktartalmú elválasztó anyag betonhoz és betonelemekhez fa-, műanyag- és acélzsaluzat esetén. A vékony, stabil elválasztó film optimális betonfelületet és takarékos felhasználást biztosít. A **LUKOIL LAYER CLASSIC** kiváló védelmet biztosít a korrózió ellen acélzsalu esetében és védi a fát a kilúgozódástól és a korhadástól.

### SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

#### ALAKLAMZÁS

A hatásos és gazdaságos alkalmazáshoz a **LUKOIL LAYER CLASSIC**-ot legcélszerűbb ecsettel, hengerrel vagy szóró berendezéssel egyenletesen és nagyon vékony rétegben felvinni.

#### Felhasználás

Kezeletlen fa zsaluzat 1 liter kb. 20 m<sup>2</sup>-re

Műanyag és fém zsaluzat 1 liter kb. 50 m<sup>2</sup>-re

A fenti adatokat ne lépje túl, annak érdekében, hogy kiváló minőségű betonfelületet kapjon.

### MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL LAYER CLASSIC
Sűrűség 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	860
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>110
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	11
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	-
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-21

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)