

LUKOIL LAYER BS

Különleges formleválasztó olaj gázbeton falazóelemek gyártásához

JÓVÁHAGYÁSOK

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL LAYER BS** sorozat tagjai nem emulgálható, nagy viszkozitású olajok, amelyek kifogástalan leválasztást biztosítanak a forma és a kiégetett gázbeton között. A gázbeton és a forma tiszta felületét teszik lehetővé. A korrózió ellen biztos védelmet nyújtanak a formának és az stabil filmképzés következtében takarékosan használhatók.

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL LAYER BS** sorozat tagjai gázbeton falazóelemek gyártásánál használhatók formaleválasztó olajként.

A formaleválasztó olaj minőségén kívül a sikeres és gazdaságos alkalmazás feltétele a szakszerű alkalmazás.

Arra kell figyelni, hogy a formaleválasztó anyagot egyenletesen, nem túl vastag rétegben kell felvinni. Ennek az eléréséhez célszerű egy megfelelő berendezés (szóró robot) alkalmazása, ami által takarékos és költség hatékony alkalmazás érhető el.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL LAYER BS	
			BS 3	BS 4
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	895	895
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>245	>245
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	180	180
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	16,5	16,2
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-12	<-12

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lucoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

