

LUKOIL LAYER BS 4

Különleges formleválasztó olaj gázbeton falazóelemek gyártásához

JÓVÁHAGYÁSOK

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL LAYER BS 4** nem emulgálható, nagy viszkozitású olaj, amely kifogástalan leválasztást biztosít a forma és a kiégetett gázbeton között. A gázbeton és a forma tiszta felületét teszi lehetővé. A korrózió ellen biztos védelmet nyújt a formának és a stabil filmképzés következtében takarékosan használható.

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL LAYER BS 4** gázbeton falazóelemek gyártásánál használható formaleválasztó olajként. A formaleválasztó olaj minőségén kívül a sikeres és gazdaságos alkalmazás feltétele a szakszerű használat. Arra kell figyelni, hogy a formaleválasztó anyagot egyenletesen, nem túl vastag rétegben kell felvinni. Ennek az eléréséhez célszerű egy megfelelő berendezés (szóró robot) alkalmazása, ami által takarékos és költség hatékony alkalmazás érhető el.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL LAYER BS 4
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	891
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>245
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	180
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	16,2
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-12

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lucoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

