

# LUKOIL SEALFLUID SH 2

Teljesen szintetikus, funkciós folyadék különleges alkalmazásokhoz extrém üzemi körülményekhez

## JÓVÁHAGYÁSOK

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL SEALFLUID SH 2** teljesen szintetikus funkciós folyadék különleges alkalmazásokhoz extrém üzemi körülmények esetén. Az öregedésnek kiválóan ellenáll, csekély viszkozitás-hőmérséklet függést mutat, és kimagasló hidegtulajdonságok jellemzik.

A **LUKOIL SEALFLUID SH 2** extrém gyors levegőelváó képességgel rendelkezik, rendkívül csekély mértékben habzik. Ásványolajokkal keverhető.

### ALKALMAZÁS

A **LUKOIL SEALFLUID SH 2** elsősorban bűvár szivattyúkban mint hosszú idejű használatra alkalmas tömítő folyadék használható. A **LUKOIL SEALFLUID SH 2** nagy fordulató orsócsapágyak kenésére is használható, még nagyon erős hőterhelés esetén is, amennyiben a kopásvédelemre nincsen fokozott követelmény. A termék nagyon kis viszkozítására tekintettel a gépgyártó kenőanyag ajánlását feltétlenül figyelembe venni. A nagy, stabil viszkozitás index maximális üzembiztonságot nyújt még erősen ingadozó üzemi hőmérsékletek esetén is.

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL SEALFLUID SH 2
Külső megjelenés			tiszta
Szag			tipikus
Szín		ASTM 1500	L 0,5
Sűrűség 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	837
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>=140
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	7,5
Viszkozitási 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	2,5
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<=-50
Gyulladáspont	°C	DIN ISO51794	224

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tőrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát

2015.10.08. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)