

# LUKOIL TROYSHIELD SC1

Rendszertisztító egyedi szerszámgépekhez és központi cirkulációs rendszerekhez

## JÓVÁHAGYÁSOK

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TROYSHIELD SC1** nagyaktivitású amfoter nedvesítőszer, emulgátorok és hexahidrotiazin kombinációja. A **LUKOIL TROYSHIELD SC1** kiválóan hat baktériumok, penészgombák, élesztőgombák ellen és oldja az olajos maradékokat, szennyeződés fészkeket, bakteriális szennyeződések és gombatelepeket.

A **LUKOIL TROYSHIELD SC1** gazdaságos és rendkívül csekély szaga van. Továbbá tisztít és biocid védelmet nyújt egy lépésben. Az emulgátorok megakadályozzák a felhabzást és stabilizálják az emulziót.

### MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	vizsgálati módszer	LUKOIL TROYSHIELD SC1
Sűrűség 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	1003 - 1033
Szag			amin szerű
Külső megjelenés			tiszta, sárgás-barna folyadék
pH-érték (2%, 20°C)			9,0 – 9,6
Oldhatóság			Vízzel minden arányban keverhető
Lobbanáspont	°C	DIN 51758	>100

### **A következő eljárás javasolt**

1. A **TROYSHIELD SC1**-et az utolsó műszak előtt hozzáadni.
2. Hatásidő kb. 6 - 8 óra a gép termelésének megszakítása nélkül.
3. A szűrőket és kilépő nyílásokat a lerakódások felgyülemelésére (gombatelepek és baktérium kolóniák) ellenőrizni kell.
4. Után öblítés tiszta vízzel.
5. A berendezés újra töltése előkonzervált hűtő-kenő anyaggal.

### **Útmutató**

A terméket az emulzió 7-nél kisebb pH értéke és 52°C-nál nagyobb hőmérséklet esetén ne használja.

### **Kezelés és raktározás**

Fagytól védeni. 40°C alatt tárolni. Kezelésnél megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget kell hordani. További információkat a biztonsági adatlapon találhat.

### **Raktározási feltételek**

A **LUKOIL TROYSHIELD SC1**-et fagymentesen kell tárolni, ideális +10 és +30°C között. Ebben az esetben legalább 9 hónapig eltartható.

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.09. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)