

# LUKOIL MIXADD AF

## Habzástgátló vizes rendszerekhez

### JÓVÁHAGYÁSOK

#### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL MIXADD AF** habzástgátló vizes rendszerekhez. Az összetétele glikolból és felületaktív vegyületekből áll.

A **LUKOIL MIXADD AF** nagyon jól összeférhető vizes rendszerekkel. A habzástgátló nagy hatású, hosszú távú hatása van, megakadályozza a makro- és mikro habképződést és a munkadarab felületét nem befolyásolja negatívan.

A **LUKOIL MIXADD AF** nem mutatja a szilikon tartalmú habzástgátlók nem kívánatos mellékhatásait, mint a felületkezelés problémája festésnél, galvanizálásnál, stb.

### SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

#### ALKALMAZÁS

A habzástgátlót óvatos adalékolással kell hozzáadni a habmentesítendő közeghez.

Az optimális dózist elő kísérletekkel kell meghatározni. Normál esetben elegendő kb. 0,05 % adalék az egész mennyiségre vonatkoztatva.

### MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL MIXADD AF
Sűrűség 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	1000
Külső megjelenés			tejszerű-fehér folyadék
Kinematikai viszkozitás 25 °C	mm <sup>2</sup> /s		kb. 1000
pH-érték vízben			kb. 8,0

#### **Útmutatás**

A Lukoil MIXADD AF-et fagymentesen kell tárolni.

A kiválasztott alapanyagok alapján csekély eltérés lehet a színben és a külső megjelenésben. Ezek azonban semmilyen hatással nincsenek a termék alkalmazására.

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.05.17. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)