

LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90

Sebességváltó olaj, kifejezetten a VOLVO haszonjárművek kézi kapcsolású sebességváltóihoz

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-3
 VOLVO 97305
 ZF TE-ML 08

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90** kifejezetten a VOLVO haszonjárművek sebességváltóihoz lett kifejlesztve. A VOLVO haszonjármű sebességváltók különleges követelményeit a 97305 számú VOLVO specifikáció tartalmazza és a **LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90** ezeket messzemenően teljesíti.

A **LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90** nagy hidegben is könnyen kapcsolható a váltó és nagy hőmérsékleten is megbízhatóan véd a kopás ellen. Az oxidációnak kiválóan ellenáll és véd a korrózió ellen.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90** VOLVO haszonjárművek kézi kapcsolású sebességváltóihoz ajánlott.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION V 80W-90
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	890
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	258
Viszkózitás osztály	---	SAE J 306	80W-90
Viszkózitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	164
Viszkózitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	16,0
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	< -30

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

19 окт. 15 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lucoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

