

LUKOIL ATF S

Teljesen szintetikus, nagy teljesítményű, piros színű automata hajtómű folyadék

JÓVÁHAGYÁSOK

MAN 339 Type V-2/ Z-2
 MAN 339 Type L1
 MB-Approval 236.8
 VOITH 55.6336.32
 ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L (ZF001782)

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ALLISON C4
 CATERPILLAR TO-2
 DIN 51524- HVLP-D-HS 32
 GM DEXRON®-IIE
 NATO-Code H-548
 VOLVO 97335

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL ATF S** teljesen szintetikus, nagy teljesítményű, piros színű automata hajtómű folyadék. Az extrém jó viszkozitás-hőmérséklet viselkedés maximális váltási precizitást biztosít széles hőmérsékleti tartományban. Alkalmas a legújabb automata váltókhoz, pl. Mercedes 5-fokozatú és VW Tiptronic. A **LUKOIL ATF S** széles hőmérsékleti tartományban használható, rendkívül nyírás stabil, az oxidációnak kiválóan ellenáll, hatásosan véd a korrózió ellen, csekély mértékben habzik és nagyon nagy viszkozitás index jellemzi. A rendkívül alacsony folyáspont könnyű kapcsolhatóságot biztosít nagy hidegben is.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL ATF S** mint erőátviteli folyadék használható személygépkocsikban, buszokban, nyomaték átalakítókban, szervokormányokban, hidraulikus tengelykapcsolókban, hidraulikus rendszerekben (detergens, többfokozatú hidraulika olaj ISO VG 32) és hajtómű olajként a gyártói előírások szerint. A **LUKOIL ATF S** használható minden automata sebességváltóban, ahol DEXRON® vagy MERCON® olaj a követelmény.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL ATF S
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	840
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	206
Viszkozitási osztály	---	ISO VG	32
		SAE J 306	75W-80
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	34
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	7,2
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	183
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-48

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

09. Mai. 2016, 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

