

LUKOIL ATF SYNTH M14

Szintetikus, piros színű, multifunkcionális erőátviteli folyadék

JÓVÁHAGYÁSOK

MB-Approval 236.14

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

Allison C-4
CATERPILLAR TO-2

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL ATF SYNTH M14** modern, piros színű erőátviteli folyadék, amelyet szintetikus bázisból gondosan megválasztott adalékok hozzáadásával állítanak elő a MERCEDES BENZ személygépkocsik, terepjárók és SUV autók automata váltói részére a legnagyobb kapcsolási komfort eléréséhez.

Az extrém nagy viszkozitás index – a különleges bázisolajnak köszönhetően - kiváló viszkozitás-hőmérséklet karakterisztikát biztosít, és lehetővé teszi a felhasználást szélsőséges hőmérsékletek esetén is.

A **LUKOIL ATF SYNTH M14** öregedésállósága és habzási tulajdonsága kiváló, alacsony hőmérsékleteken is nagyon könnyen folyik és megbízhatóan véd a kopás és korrózió ellen.

A **LUKOIL ATF SYNTH M14** nagy fogyasztáscsökkentő potenciállal rendelkezik és rendkívül állandó súrlódási karakterisztika jellemzi, ami a váltó teljes élettartama alatt maximális kapcsolási komfortot nyújt.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL ATF SYNTH M14** kifejezetten a MERCEDES BENZ 7-fokozatú automata sebességváltóihoz (NAG 2, Typ 722.9) lett kifejlesztve. A **LUKOIL ATF SYNTH M14** visszafelé kompatibilis minden 5-fokozatú automata sebességváltóval (722.6). Jól bevált régebbi típusú automata váltóknál romlott váltási komfort esetén.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL ATF SYNTH M14
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	850
Folyáspont COC	°C	ISO 2592	200
Viszkozitás -40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	8.500
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	26,9
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	6.5
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	210
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-51

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

19. Okt. 2015, 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

