

# LUKOIL VERSO STE

Univerzális olaj KALMAR villástargoncák hidraulikáihoz és nedves fékjeihez

## JÓVÁHAGYÁSOK

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-4

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL VERSO STE** univerzális olaj KALMAR villástargoncák hidraulikáihoz és nedves fékjeihez. Viskozitási osztály ISO VG 46 vagy SAE 20.

A **LUKOIL VERSO STE** a különleges adalékok megakadályozzák a stick-slip jelenséget.

A **LUKOIL VERSO STE** jó viszkozitás-hőmérséklet karakterisztikája egész éves használatot tesz lehetővé széles hőmérsékleti tartományban.

A **LUKOIL VERSO STE** a kiváló oxidációs stabilitása következtében az olaj hosszabb élettartamát biztosítja és csökkenti a hulladék kezelési igényt.

A **LUKOIL VERSO STE**-t csekély habzás, jó levegő elválás továbbá jó nagynyomású és kopáscsökkentő tulajdonság jellemzi.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL VERSO STE** megfelel a KALMAR villástargoncák követelményeinek.

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL VERSO STE
Sűrűség 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	883
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	220
Viszkózitási osztály	ISO VG	DIN 51519	46
Viszkózitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	48
Viszkózitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	8,2
Viszkózitás index	---	DIN ISO 2909	146
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	< -36

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

19. Okt. 2015, 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

