

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30

CIKKSZÁM: 568380

Szintetikus, alacsony hamutartalmú nagy teljesítményű dízel motorolaj (SHPD) korszerű tehergépjárművek számára

JÓVÁHAGYÁSOK

API CK-4
Cummins CES 20086
Ford M2C171-F1
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELEL

ACEA E9
API SN
Caterpillar ECF-3/ ECF-2/ ECF-1-a
Deutz DQC III-LA
Detroit Diesel DFS 93K222
Global DHD-1
JASO DH-2
MAN M 3775
MB 228.31
MTU Oil Category 2.1

TERMÉKLEÍRÁS

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 egy alacsony hamutartalmú motorolaj a nagy teljesítményű, legújabb generációs motorokhoz, különösen a részecskeszűrővel és/vagy SCR technológiával ellátott tehergépjárművekhez.

A kiváló minőségű alapolajok és az alacsony hamutartalmú adalékanyagok kombinációjának köszönhetően a LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 egy modern, nagy teljesítményű motorolaj, kiváló környezetvédelmi tulajdonságokkal.

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 csökkenti a részecskék kibocsátását és megakadályozza a részecskeszűrők kikapcsolódását.

Alacsony hamutartalmának köszönhetően a LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 10W-30 rendkívül alacsony kipufogógáz-kibocsátást biztosít, ezáltal védi a környezetet és a részecskeszűrőt is. Kifejezetten kénmentes dízel üzemanyaghoz fejlesztették.

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 az OEM specifikációknak megfelelően kiterjesztett olajcsere intervallumot nyújt, a SAE 10W-30 viszkozitása a teljes intervallumon belül állandó marad, így egész évben hatékonyan használható, még extrém körülmények között is.

FELHASZNÁLÁS

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 kifejezetten a VOLVO tehergépkocsik korszerű, nagy terhelésű motorjaihoz lett kifejlesztve. Az alacsony hamutartalmú adalékanyagok és a kiváló minőségű alapolajok formulájának köszönhetően SCR technológiával vagy részecskeszűrő, ill. komplex kipufogógáz-kezelő rendszerrel ellátott EURO V és VI motorokhoz is alkalmazható. A különleges, alacsony hamutartalmú adalékoknak köszönhetően EURO 0, I, II, III és IV motorokkal is használható. Mindig olvassa el a karbantartási kézikönyv szervizeléssel kapcsolatos információit! Kérjük, vegye figyelembe, hogy kizárólag kénmentes dízel üzemanyagot szabad használni a részecskeszűrővel ellátott motoroknál.

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30 nem keverhető más olajokkal, különösen részecskeszűrővel ellátott motorok esetében. A motorolaj leeresztése során a használt olaj maradványa ártalmatlan.

szept. 15, 20, Oldal 1/2

* Ez a dokumentum felülír minden korábbi verziót

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-30
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	866,4
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥220
Viszkozitási osztály	---	SAE J300	10W-30
Viszkozitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	76,07
Viszkozitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,59
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	146
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-42
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	9.8
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤1,0

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:
<http://www.lukoil-lubricants.eu/>