

LUKOIL CHAIN

Termék száma: 580427 (KÖNNYŰ / ISO VG 46)
 Termék száma: 580428 (KÖZEPES / ISO VG 68)
 Termék száma: 580429 (NEHÉZ / ISO VG 100)

Speciális, tapadó kenőanyag fa- és fűrészipari alkalmazásokhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

Thyssenkrupp (NEHÉZ / ISO VG 100)

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

TERMÉKLEÍRÁS

A **LUKOIL CHAIN** egy speciális, tapadó kenőanyag fa- és fűrészipari alkalmazásokhoz nyári használatra. Hatékonyan csökkenti a kopást, csökkenti a kenőanyag-fogyasztást és a karbantartási igényt. Nem gyantásodik, ezáltal csökkenti a karbantartási költségeket.

A **LUKOIL CHAIN** jó kenhetősége garantálja a görgők, illesztések és más gépalkatrészek kopásvédelmét. Meghosszabbítja a láncok, továbbító- és szállítóeszközök élettartamát és csökkenti a nem tervezett leállási időt.

A **LUKOIL CHAIN** súrlódást csökkentő anyagokat tartalmaz az energiamegtakarítási potenciál növelése érdekében. Nagyon jó rozsdá- és korrózióvédelmet biztosít, és nehéz körülmények között is hatékony védelmet nyújt, meghosszabbítva a gépalkatrészek élettartamát.

Jó tulajdonságai alacsony hőmérsékleten is megkönnyítik szivattyúzását a központi kenőrendszerekben, ezáltal optimális ellátást biztosítva a kenési pontokon.

ALKALMAZÁS

Nagy tapadóképesége miatt a **LUKOIL CHAIN** teljes veszteségű kenőanyagként is használható a súrlódás csökkentésére nyitott rendszerekben, különösen a fa- és fűrésziparban.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Teszt módszer	LUKOIL CHAIN		
			KÖNNYŰ	KÖZEPES	NEHÉZ
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	869	876	885
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>215	>220	>220
Viszkozitási osztály	ISO VG	DIN 51519	46	68	100
Viszkozitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	46	68	100
Viszkozitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,0	9,1	12,0
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	109	109	110
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	< -39	< -12	

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

márc. 4, 21, oldal 1/1

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Kenőanyagok műszaki marketing szolgáltatásához: technics.lubes@eu.lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe
 GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

anyavállalat:

