

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL MLE 5W-30

Termék száma: 568385

Szintetikus, nagy teljesítményű haszongépjármű motorolaj a legszigorúbb kibocsátási határértékekhez és kipufogógáz-utánkezelő rendszerrel felszerelt haszonjárművekhez

JÓVÁHAGYÁSOK

MAN M 3677
MAN M 3477
MAN M 3271-1

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

ACEA E4, E6, E7, E9
API CJ-4
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-O PP
MB 228.51
MTU 3.1 olajkategória
Renault VI RLD-3
Scania LDF-4
Volvo VDS-4

TERMÉKLEÍRÁS

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL MLE 5W-30 egy újonnan kifejlesztett, alacsony hamutartalmú, nagy teljesítményű haszongépjármű-motorolaj a legszigorúbb kipufogógáz-kibocsátási határértékekhez. Innovatív formuláját speciálisan az SCR-rendszerrel és dízel-részecskeszűrővel rendelkező MAN-motorokhoz alakították ki az EURO V és VI kibocsátási normáknak megfelelően.

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL MLE 5W-30 az alábbi jellemzőkkel bír:

- A SAE 5W-30 viszkozitása optimális üzemanyag-takarékossági potenciált biztosít
- Kiváló jellemzőkkel bír alacsony hőmérsékleten, és lehetővé teszi a gyártó által meghatározott leghosszabb olajcsere-időköz használatát
- Jelentős csökkenti a részecskékibocsátást, ami a teljes kipufogógáz-utókezelő rendszer élettartamát meghosszabbítja
- Az innovatív összetétel csökkenti a mozgó alkatrészek súrlódását és meghosszabbítja a motor élettartamát
- Visszafelé kompatibilis az EURO 0, I, II, III és IV motorokkal a gyártó utasításainak megfelelően.

ALKALMAZÁS

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL MLE 5W-30

kifejezetten az alábbiakhoz lett kifejlesztve:

- MAN és vezető OEM gyártók általi használat (Scania, Mercedes-Benz, Volvo, MTU, Deutz, stb.)
- Modern, nagy terhelésű EURO V és VI haszongépjárművek motorjai

Ha gyártói jóváhagyásra van szükség vegyes flottához, a LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 5W-30 a legjobb megoldás

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL MLE 5W-30 nem keverhető más haszongépjármű-motorolajokkal a speciális, alacsony hamutartalmú összetétele miatt.

A motorban maradó maradványok ártalmatlanok, ha az olajcsere a gyártó utasításainak megfelelően történik.

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói kézikönyvében.

márc. 18, 21, oldal 1/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Kenőanyagok műszaki marketing szolgáltatásához: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL MLE 5W-30
Sűrűség 15°C-on	kg/m ³	DIN 51757	849
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	≥210
Viszkozitási osztály	---	SAE J300	5W-30
Viszkozitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	67,7
Viszkozitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,9
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	174
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	≤-35
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	12,4
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤1,0

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék a gyártástól számított legalább 60 hónapig eltartható.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

márc. 18, 21, oldal 2/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Kenőanyagok műszaki marketing szolgáltatásához: technics.lubes@eu.lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe
GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

anyavállalat:

