

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-40

Termék száma: 568381

Alacsony hamutartalmú motorolaj modern teherautókhoz, különösen Volvo Euro 6-hoz részecskeszűrővel

JÓVÁHAGYÁSOK

API CK-4
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

ACEA E9
API SN
Caterpillar ECF-3/ ECF-2/ ECF-3
Cummins CES 20086
Deutz DQC III-LA
Detroit Diesel DFS 93K222
Ford WSS-M2C171-F1
Global DHD-1
Iveco 18-1804 TLS E9
JASO DH-2
MAN 3775
MB 228.31
MTU Oil Category 2.1

TERMÉKLEÍRÁS

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA

A **10W-40** egy alacsony hamutartalmú motorolaj a nagy teljesítményű legújabb generációs motorokhoz, különösen részecskeszűrővel és/vagy SCR technológiával rendelkező teherautókhoz.

Kiváló minőségű bázisolajok és alacsony hamutartalmú adalékanyagok kombinációja jellemzi a **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-40**-et, egy nagyon nagy környezetvédelmi potenciállal rendelkező modern, nagy teljesítményű motorolajat.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA

A **10W-40** csökkenti a részecskékibocsátást és megelőzi a részecskeszűrők deaktiválását.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA

A **10W-40** alacsony hamutartalmú összetétele a rendkívül alacsony kipufogó-gáz kibocsátás záloga, maximális környezetvédelmet biztosít, és védi az Ön részecskeszűrőjét, speciális, kénmentes dízelüzemanyaghoz tervezett összetételével.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA

A **10W-40** hosszabb olajcsere-időközt biztosít, az OEM specifikációi szerint, SAE 10W-40 viszkozitása a teljes olajcsere-időközben megőrzi minőségét, és rendkívül hatékonyan alkalmazható extrém körülmények között is, minden évszakban.

A Volvo VDS-4.5 specifikáció visszafelé kompatibilis a régebbi Volvo specifikációkkal (pl. VDS-4, VDS-3 stb.)

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-40**-et kifejezetten a VOLVO teherautók modern, nagy teljesítményű motorjaihoz fejlesztettük ki. Az alacsony hamutartalmú adalékokból és kiváló minőségű bázisolajokból álló speciális összetétele lehetővé teszi az SCR technológiával vagy részecskeszűrőkkel és komplex kipufogógáz-kezelő rendszerekkel rendelkező EURO V és VI motorokban történő alkalmazását is. A speciális alacsony hamutartalmú adalékok alkalmassá teszik EURO 0, I, II, III és IV motorokban történő használatra is. Mindig olvassa el az eredeti karbantartási kézikönyv szervizinformációit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy részecskeszűrővel ellátott motorokban csak kénmentes dízelüzemanyagot szabad használni.

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-40** nem keverhető más olajokkal, különösen, ha részecskeszűrővel ellátott motorokban használják.

szept. 24, 20, oldal 1/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Kenőanyagok műszaki marketing szolgáltatásához: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLA 10W-40
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	864,7
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥224
Viszkózitási osztály	---	SAE J300	10W-40
Viszkózitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	103,1
Viszkózitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15,4
Viszkózitási index	---	DIN ISO 2909	159
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-45
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	9,8
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤1,0

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

szept. 24, 20, oldal 2/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Kenőanyagok műszaki marketing szolgáltatásához: technics.lubes@eu.lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe
GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

anyagállalat:

