

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40

Termék száma: 568371

Szintetikus, univerzális, nagy teljesítményű haszongépjármű-motorolaj DPF / SCR rendszerekhez, a legszigorúbb kibocsátási határértékek mellett

JÓVÁHAGYÁSOK

MAN M 3477, 3271-1
MB-Approval 228.51, 228.52
MTU Oil Category 3.1

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

ACEA E4, E6, E7, E9
API CK-4, CJ-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
DAF
Deutz DQC IV-10 LA
Iveco NG2
JASO DH-2
Mack EOS-4.5
MAN M 3575
Renault VI RLD-3
Scania LA
Volvo VDS-4.5

TERMÉKLEÍRÁS

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 egy szintetikus, univerzálisan alkalmazható, alacsony hamutartalmú, nagy teljesítményű haszongépjármű-motorolaj a legszigorúbb kibocsátási határértékekhez. Innovatív formuláját speciálisan az SCR-rendszerrel és dízel-részecskeszűrővel (DPF) rendelkező haszongépjármű-motorokhoz alakították ki az EURO V és VI kibocsátási normáknak megfelelően.

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 az alábbi jellemzőkkel bír:

- Univerzális felső kategóriás haszongépjármű-olaj a legújabb kipufogógáz-utánkezelő rendszerekkel ellátott motorokhoz
- Lehetővé teszi a lehető leghosszabb olajcsere-időközöket a gyártó utasításai szerint
- Garantiálja a motor gyors kenését és a kenőfilm maximális terhelhetőségét.
- Stabil viszkozitás a teljes olajcsere-időköz alatt („tartja a formáját”)
- Jelentős csökkenti a részecskekibocsátást, ami meghosszabbítja a DPF és SCR egységek élettartamát
- Maximális környezetvédelem a rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően
- EURO 0, I, II, III és IV motorokkal is alkalmazható a gyártó utasításainak megfelelően

ALKALMAZÁS

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 – ideális megoldás a legtöbb modern teherautó és turbófeltöltős, nagy teljesítményű dízelmotorral felszerelt könnyű haszongépjármű számára. A lehető legjobb üzembiztonság és megfelelő teljesítménytartalom mindig garantált, még nehéz üzemi körülmények között is.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 kifejezetten az alábbiakhoz lett kifejlesztve:

- Vezető gyártók (OEM) általi használat (MAN, Mercedes-Benz, MTU, Iveco, CAT, Deutz, stb.)
- Univerzális, egész éves használat vegyes flottákban
- Számos más jármű, amelyhez ACEA E4, E6, E7, E9 szabványú és SAE 10W-40 viszkozitási osztályú motorolaj szükséges

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 nem keverhető más haszongépjármű-motorolajokkal a speciális, alacsony hamutartalmú összetétele miatt. A motorban maradó maradványok ártalmatlanok, ha az olajcsere a gyártó utasításainak megfelelően történik.

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói kézikönyvében. Kéntartalmú dízelüzemanyag használatával csökkentheti a motorolaj élettartamát.

ápr. 22, 21, oldal 1/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Kenőanyagok műszaki marketing szolgáltatásához: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40
Sűrűség 15°C-on	kg/m ³	DIN 51757	854
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	≥210
Viszkózitási osztály	---	SAE J300	10W-40
Viszkózitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	84
Viszkózitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	13,9
Viszkózitási index	---	DIN ISO 2909	172
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	≤-36
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	12,6
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤1,0

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációknak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék a gyártástól számított legalább 60 hónapig eltartható.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

ápr. 22, 21, oldal 2/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Kenőanyagok műszaki marketing szolgáltatásához: technics.lubes@eu.lukoil.com.