

# LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30

Termék száma: 563112

Teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj a legnagyobb teljesítményhez

## JÓVÁHAGYÁSOK

VOLVO 95200377

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA A5/B5, A1/B1

API SL

Renault RN 0700

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj a legnagyobb teljesítményhez. A legnagyobb üzembiztonságot teszi lehetővé nagy tartalékok és a leghosszabb olajcsere periódus mellett is.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** maximális fogyasztáscsökkentést biztosít a csökkentett nagy hőmérsékleti viszkozitásnak köszönhetően. A legújabb adaléktechnológia és a hatásos tisztító adalékok a legnagyobb motortisztaságot biztosítják. A mozgó alkatrészek csökkentett súrlódása a motor hosszú élettartamát eredményezi.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** minimalizálja a kopást a motor bemelegedési fázisában vagy a téli hidegindításnál a gyors átolajozásnak köszönhetően. A leghosszabb használati periódusnál a legnagyobb igénybevétel mellett is rendkívüli biztonsági tartalékokkal rendelkezik.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** a teljesen szintetikus összetétel a legnagyobb mértékű öregedésállóságot biztosítja.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** elsősorban VOLVO modellekhez.

01/07/2021 1/2 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatóhoz: [technics.lubes@eu.lukoil.com](mailto:technics.lubes@eu.lukoil.com).

**TIPIKUS TESZTADATOK**

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30
Sűrűség @ 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	842
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥200
Viszkózitási osztály	---	SAE J300	0W-30
Viszkózitás @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	50
Viszkózitás @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	9,8
Viszkózitási index	---	DIN ISO 2909	186
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-39
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	10,5

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

**ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS**

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

**BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET**

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

01/07/2021 2/2 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgálatához: [technics.lubes@eu.lukoil.com](mailto:technics.lubes@eu.lukoil.com).