

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Cikkszám: 563104

Szintetikus, alacsony hamutartalmú motorolaj benzin- és részecskeszűrővel ellátott dízelmotorokhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

API SN
GM dexos2™-licensed D20271HC072
MB-Approval 226.5 (pending)
MB-Approval 229.51/ 229.52
Renault RN 0700/ 0710

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA C2, C3
API CF
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB 229.31
PSA B71 2290

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30** alacsony hamutartalmú, szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj, elsősorban a modern benzin- és részecskeszűrővel ellátott dízelmotorokhoz. Nagy teljesítmény tartalékokkal rendelkezik, és üzemanyag megtakarítást tesz lehetővé. Az új alacsony hamutartalmú technológia nemcsak a környezetet védi, hanem az értékes kipufogógáz utókezelő rendszert is.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30** csúcsmínőségű bázisolaja maximális környezetvédelmet tesz lehetővé, és minimalizálja az olajjal összefüggő károsanyag kibocsátást.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30** alacsony hamutartalmú formulázása garantálja a részecske szűrő legcsekélyebb terhelését.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30** legújabb adaléktechnológiája a legnagyobb motortisztaság biztosítja, csökkenti a súrlódást a mozgó alkatrészek között és a motor hosszú élettartamát garantálja.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30** minimalizálja a kopást a motor bemelegedési fázisában a gyors átolajozásnak köszönhetően. A legnagyobb igénybevételt teszi lehetővé nagy biztonsági tartalékok és hosszú csereperiódus mellett.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30** elsősorban BMW, Mercedes Benz, Opel benzin- és részecskeszűrővel ellátott dízelmotorokhoz használható.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30** keverhető más márkájú, azonos specifikációs szintű olajokkal. A teljes mértékű teljesítmény azonban csak tisztán történő használat esetén garantált.

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói kézikönyvében.

2020. augusztus 21. 1/2 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	843
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥230
Viszkozitási osztály	---	SAE J300	5W-30
Viszkozitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	64,7
Viszkozitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,4
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	172
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-39
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	8,0
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤0,8

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban: <http://www.lukoil-lubricants.eu/>

2020. augusztus 21. 2/2 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.