

LUKOIL GENESIS SPECIAL C5 0W-20

Termék száma: 563127

Szintetikus low SAPS motorolaj, ami megfelel a legújabb motorkövetelményeknek

JÓVÁHAGYÁSOK

API SN/ SN PLUS/ SN-RC
BMW LL-17FE+
ILSAC GF-5
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
MB-Approval 229.71
Opel OV0401547

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

ACEA C5
BMW LL-14FE+
Chrysler MS-12145
Fiat 9.55535-GSX
Ford WSS M2C-947-B1

TERMÉKLEÍRÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C5 0W-20** egy új fejlesztésű, alacsony hamutartalmú szintetikus motorolaj, amit speciálisan a benzin- és dízelmotorok legújabb generációihoz fejlesztettek. Az innovatív adalékanyag-csomag a szintetikus olajokkal kombinálva garantálja a legjobb minőséget és teljesítményt a teljes használat alatt.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C5 0W-20** az alábbi jellemzőkkel bír:

- A SAE 0W-20 viszkozitása a legjobb üzemanyag-takarékossági potenciált biztosítja
- Meghosszabbítja a motor élettartamát és csökkenti a mozgó alkatrészek súrlódását
- Innovatív adalékanyagok használatával sikeresen megelőzi az LSPI-t (kis sebességű előgyújtást)
- Kiváló jellemzőkkel bír alacsony hőmérsékleten, és lehetővé teszi a gyártó által meghatározott leghosszabb olajcsere-időköz használatát
- A rendkívül csekély párolgási hajlam alacsony olajfogyasztáshoz vezet és csökkenti a környezetszennyezést

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C5 0W-20** ideális megoldás a legtöbb kompresszoros benzin- vagy dízelmotorral felszerelt modern autó és könnyű haszongépjármű számára. A lehető legnagyobb megbízhatóság és megfelelő teljesítmény mindig garantált, még nehéz üzemi körülmények között is.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C5 0W-20** olajat speciálisan az alábbi számára fejlesztették:

- A legújabb gyártói specifikációk az alábbi cégektől:
Opel, BMW, Toyota, Mitsubishi és Honda
- Modern turbófeltöltős benzin- és dízelmotorokban történő használat
- Számos más jármű, amelyhez ACEA C5 vagy API SN/ SN-RC szabványú, SAE 0W-20 viszkozitási osztályú motorolaj szükséges

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL C5 0W-20** keverhető más márkájú, azonos specifikációs szintű olajokkal. A teljes mértékű teljesítmény azonban csak keverés nélkül garantált.

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói kézikönyvében.

21-júl.-13, oldal 1/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL C5 0W-20
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	844
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥210
Viszkozitási osztály	---	SAE J300	0W-20
Viszkozitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	40,4
Viszkozitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,12
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	180
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-39
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	7,5
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤0,8

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>