

LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20

Cikkszám: 563119

Teljesen szintetikus motorolaj a Jaguar és a Land Rover részecszeszűrős motoraihoz

JÓVÁHAGYÁSOK

Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELEL

ACEA A1/B1
ACEA C5
MB 229.71

TERMÉKLEÍRÁS

A LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20 egy teljesen szintetikus, közepes SAPS-szintű ($\leq 0,8\%$ szulfáthamu), alacsony sűrűdású motorolaj, benzin- vagy dízelüzemű, nagy teljesítményű motorok számára. (részecszeszűrővel vagy nélküle).

A LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20 speciálisan olyan motorokhoz lett kifejlesztve, amelyek a csökkentett viszkozitás révén (HTHS viszkozitás ≥ 2.6 és < 2.9 mPa·s) maximális üzemanyag-megtakarítást érnek el és különböző kipufogógáz-utókezelő rendszerekkel is kompatibilisek.

A LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20 minimálisra csökkenti a kopást, különösen a motor bemelegedési ideje alatt a gyors olajáramlásnak köszönhetően. Továbbá, az olaj kiváló tulajdonságokkal rendelkezik magas hőmérsékleten, amely így kiváló védelmet is nyújt.

A LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20 kiemelkedő motortisztaságot, magas kopásvédelmet és fejlett üzemanyag-hatékonyságot kínál.

FELHASZNÁLÁS

A LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20 kifejezetten a modern Jaguar és Land Rover dízel- és benzinmotorokhoz lett kifejlesztve, amelyek olyan 0W-20 motorolajat igényelnek, amely megfelel az ST JLR 51.5122 specifikációnak, ill. olyan járművekhez, amelyek az új ACEA C5 specifikációt igénylik.

03. jún. 2020, Oldal 1/2

* Ez a dokumentum felülír minden korábbi verziót

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztelési módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL JLR 0W-20
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	836
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	≥228
Viszkózitási osztály	---	SAE J300	0W-20
Viszkózitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	38,5
Viszkózitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,1
Viszkózitási index	---	DIN ISO 2909	191
Dermedéspont	°C	DIN ISO 3016	≤-48

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

03. jún. 2020, Oldal 2/2

* Ez a dokumentum felülír minden korábbi verziót

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.