

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30

Termék száma: 563110

Teljes mértékben szintetikus. alacsony hamutartalmú motorolaj, megfelel a legmagasabb teljesítménykövetelményeknek

JÓVÁHAGYÁSOK

VW 504 00/ 507 00

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

ACEA C3
Porsche C30

TERMÉKLEÍRÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30** egy szintetikus, alacsony hamutartalmú motorolaj a legmagasabb teljesítménykövetelményekhez. Ideális modern motorokhoz, különösen common-rail vagy direkt befecskendezéssel és dízel részecskeszűrőkkel felszerelt járművekhez. A fejlett adalékanyag-technológia a polialfaolefin (PAO) bázisú olajokkal kombinálva garantálja a lehető legjobb teljesítményt a teljes használati időszak alatt.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30** az alábbi jellemzőkkel bír:

- A SAE 0W-30 viszkozitási osztály biztosítja az optimális üzemanyag-takarékossági potenciált
- A lehető legjobb kopásvédelem és a motor maximális tisztasága biztosítja a motor összes alkatrésze, különösen a vezérmű tengely hosszabb élettartamát
- Tökéletes üzembiztonság extrém terhelés esetén is – pl. gyakori megállással járó forgalom
- Kiváló jellemzőkkel bír alacsony hőmérsékleten, és lehetővé teszi a gyártó által meghatározott leghosszabb olajcsere-időköz használatát
- A rendkívül csekély párolgási veszteség alacsony olajfogyasztáshoz vezet és csökkenti a környezetszennyezést

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30** ideális megoldás a legtöbb turbófeltöltéses benzin- vagy dízelmotorral felszerelt modern autó és könnyű haszongépjármű számára. A lehető legnagyobb üzembiztonság és megfelelő teljesítménytartalék mindig garantált, még nehéz üzemi körülmények között is.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30** olajat speciálisan az alábbiakhoz fejlesztették ki:

- A VW csoport Audi / Seat / Skoda / VW járművei, amelyek az alábbi specifikációt igénylik: VW 504 00/ 507 00. (A részecskeszűrő nélküli R5 és V10 TDI direkt befecskendezésű motorok kivételével)
- Alkalmazás Porsche dízelmotorokban, ahol a gyári „Porsche C30” szabványnak megfelelő kenőanyagot írnak elő
- Számos más jármű, amelyhez ACEA C3 szabványú és SAE 0W-30 viszkozitási osztályú motorolaj szükséges

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30** keverhető más márkájú, azonos specifikációs szintű olajokkal. A teljes mértékű teljesítmény azonban csak keverés nélkül garantált.

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói kézikönyvében.

29-jan.-21, oldal 1/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	842
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥210
Viszkózitási osztály	---	SAE J300	0W-30
Viszkózitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	59,0
Viszkózitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,83
Viszkózitási index	---	DIN ISO 2909	202
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-42
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	7,0
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤0,8

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

29-jan.-21, oldal 2/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.