

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140

Cikkszám: 583222

Ásványolaj bázisú differenciálmű olaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-5
MIL-L-2105D
NH 524A
VOLVO 97310
ZF TE-ML 07A, 08, 16D, 17B, 21A

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140** nagy teljesítményű hajtóműolaj kimagasló kopás elleni védelemmel.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140** kiválóan ellenáll az öregedésnek, extrém nagy terhelhetőséget biztosít és nyírás stabil.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140** a modern nagy teljesítményű kopáscsökkentő és korrózió gátló adalékai kiváló kenési tulajdonságokat és stabil kenőfilmet biztosítanak, ezáltal a hajtómű leghosszabb élettartamát teszi lehetővé.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140** viszkozitásának hőmérséklet függése kismértékű, folyáspontja alacsony.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140** elsősorban nehéz körülmények között üzemelő nagy haszonjárművek végső hajtásához fejlesztették ki.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140** haszonjárművek kézi kapcsolású sebességváltóiban és egyéb ipari hajtóművekben is alkalmazható, ha API GL-5 teljesítményszint és SAE 85W-140 viszkozitás az előírás. SCANIA haszonjárművekhez ajánlott, ahol SAE XW-140 olaj a követelmény.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION B 85W-140
Sűrűség @15°C	kg/m ³	DIN 51575	910
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	208
Viszkozitás osztály	---	SAE J 306	85W-140
Viszkozitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	375
Viszkozitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	26,8
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-21

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

21. Mai. 2019 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

 További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

