

LUKOIL ATF

Nagy teljesítményű, félszintetikus, automata sebességváltó olaj

JÓVÁHAGYÁSOK

BELAZ

MAN 339 Typ Z1/ L1/ V1

Voith H55.6335.XX

ZF TE-ML 04D/ 14A (ZF001146)

ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK FELEL MEG

Allison C-4

Caterpillar TO-2

GM Dexron® II-D/ III-G

MAN 339 Typ D/ F

RBAS TE-ML 09

Volvo 97340/ 97341

ZF TE-ML 11A/ 11B/ 17C

A TERMÉK LEÍRÁSA

A **LUKOIL ATF** mind személygépkocsikhoz, mind nehéz teherjárművekhez tervezett csúcstechnológiájú, univerzális, félszintetikus automata sebességváltó olaj.

A **LUKOIL ATF** nagy viszkozitási indexű teljesítményt nyújt széles hőmérsékleti tartományban, és alacsony hőmérsékleten is folyékonyságot biztosít.

A **LUKOIL ATF** kiváló korrózió és kopás elleni védelmet, jó habzástgátló tulajdonságokat, hő- és oxidációs stabilitást kínál.

A **LUKOIL ATF** terméket úgy terveztük meg, hogy teljesítse és meghaladja a világ eredeti gépgyártóinak követelményeit.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL ATF** mind személygépkocsik, mind országúti és terepjáró teherautók automata sebességváltó rendszeréhez javasolt, ahol Dexron® IIG termékeket írnak elő.

JELLEMZŐ TESZTADATOK

TULAJDONSÁG	Mértékegység	Tesztmódszerek	LUKOIL ATF
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	DIN 51575	862
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	205
Viszkozitási osztály	---	ISO VG	32
Viszkozitás 40 °C-on:	mm ² /s	DIN 51562/T1	36,7
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,44
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	172
Dermedéspont	°C	DIN ISO 3016	< -56

A jellemző adatok között megadott információk nem jelentenek specifikációt, hanem jelenlegi gyártáson alapuló indikációt, és a megengedett gyártási toleranciák befolyásolhatják. Az OOO „LLK-International” fenntartja a változtatás jogát

2018. március 26. 13:54:00, 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot érvénytelenít.

További információk a Technical Marketing Service Lubricants szolgálatától kérhetők a technics.lubes@lukoil.com címen

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Bécs, Ausztria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

tagság:

